Miele

Mielesaeule









W1 Waschmaschine Frontlader

mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



- Schneller sauber geht es nicht -QuickPowerWash
- Schonende Wäschepflege dank Miele Schontrommel
- Bügeln leicht gemacht dank Vorbügeln
- Display plus komfortable Bedienung per Fingertipp ComfortSensor
- Smarte Wäschepflege mit WiFiConn@ct



Preis 1.164,87 EUR*

* Preise inkl. MwSt

Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	rechts
Bauart	
Produktmarke	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Schleudern	
Max. Schleuderdrehzahl	1.400
Spülstop	•
Funktion "ohne Schleudern"	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	ComfortSensor weiß, 1- zeilig
Reinigungsleistung	
PowerWash	•
CapDosing	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	9,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	<u>•</u>
Restzeitanzeige	<u>•</u>
Programmablauf-Anzeige	•
Trommelbeleuchtung	LED
MultiLingua	•
AutoClean Einspülkasten	•
AddLoad	•



W1 Waschmaschine Frontlader

mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
sparsamer als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A+++	40%
Jahresstromverbrauch in kWh	130,00
Jahreswasserverbrauch in I	11.000
Schleuderwirkungsklasse	В
Geräusch beim Waschen in db(A) re1pW	48
Geräusch beim Schleudern in db(A) re1pW	72
Wasserverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in I	54
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle 60° bei voller Beladung in kWh	0,74
Niedrigtemperaturwaschen "kalt" und "20°C"	•
Mengenautomatik	•
Wassermengenzähler	•
Schaumregulierung	•
ProfiEco Motor	•
Waschprogramme	
QuickPowerWash	
Automatic plus	
Baumwolle	
Pflegeleicht	•
Feinwäsche	•
Oberhemden	•
Seide (Handwäsche)	•
Wolle (Handwäsche)	•
Express 20	•
Dunkles/Jeans	•
Outdoor	•
Imprägnieren	•
Sportwäsche	•
Maschine reinigen	•
Baumwolle Eco	•
Nur Spülen/Stärken	•
Pumpen/Schleudern	•
ECO 40-60	•



W1 Waschmaschine Frontlader

mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



Waschoptionen	
SingleWash	
Kurz	•
Einweichen	•
Vorwäsche	•
Wasser plus	•
Zusätzlicher Spülgang	•
Extra leise	•
Vorbügeln	•
Summer	•
AllergoWash	•
Hausgeräte-Vernetzung	
Miele@home	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
WiFiConn@ct	•
Qualität	
Laugenbehälter	Edelstahl
Kontergewichte aus Grauguss	•
Sicherheit	
Waterproof-System	•
Kindersicherung	•
PIN-Code Verriegelung	•
Optische Schnittstelle	•
Technische Daten	
Abmessungen in mm (Breite)	596
Abmessungen in mm (Höhe)	850
Abmessungen in mm (Tiefe)	636
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm	1.054
Gerätetiefe ohne Tür (für Unterbau) in mm	600
Gewicht in kg	93
Gesamtanschlusswert in kW	2,10-2,40
Spannung in V	220-240
Absicherung in A	10
Frequenz in HZ	50
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
3 Caps	•
Gutschein für Miele Waschmittel	•



W1 Waschmaschine Frontlader

mit QuickPowerWash und SingleWash schnell zum besten Waschergebnis.



Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

deutsch english (GB) français (FR) ελληνικά italiano hrvatski nederlands polski română srpski slovenščina türkçe magyar

Miele

TEF655 WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner

mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei höchster Energieeffizienz.



- Schneller trocknen bei höchster Energieeffizienz - EcoSpeed
- Sparen, ein Trocknerleben lang -EcoDry Technologie
- Zwei Lieblingsdüfte schnell wechselbar - FragranceDos²
- Bester Schutz für Raum und Möbel -Beste Kondensationswirkung
- Einfache Bedienung per Fingertipp DirectSensor



Preis 1.081,04 EUR*

* Preise inkl. MwSt

EAN: 4002516237822 / Materialnummer: 11300760	
Bauform	
Säulenfähig	•
Side-by-Side	•
Unterschiebbar	•
Türanschlag	links
Bauart	
Produktmarke	T1 Chrome Edition
Wärmepumpentrockner	•
Design	
Gerätefarbe	Lotosweiß
Blendenfarbe	Lotosweiß
Farbe Drehwahlschalter	Lotosweiß / Ring Chrom
Blendenausführung	schräg
Bedienungsart	Drehwahlschalter
Display	DirectSensor weiß, 7- Segment
Trockenergebnis	
Perfect Dry	•
FragranceDos ²	•
Intelligente Trommelreversierung	•
Wäscheschonung	
Schontrommel	•
Beladung in kg	8,0
Bedienkomfort	
Startvorwahl bis zu 24h	•
Restzeitanzeige	•
Trommelbeleuchtung	LED
Kondensatbehälter	•
Integrierte Kondenswasserableitung	•
AddLoad	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Energieeffizienzklasse (A+++ - D)	A+++
Jahresstromverbrauch in kWh	177
Laufzeit im Standardprogramm in min	155
Geräusch im Programm Baumwolle volle Beladung in db(A)re1pW	66
Kondensationseffizienzklasse	A
Stromverbrauch im Standardprogramm Baumwolle	1,44
Schranktrocken bei voller Beladung in kWh EcoDry-Technologie	•
	`
Wartungsfreier Wärmetauscher	
ProfiEco Motor	<u>•</u>
EcoSpeed	•



TEF655 WP EcoSpeed&8kg

T1 Wärmepumpentrockner

mit A+++ und EcoSpeed für schnelleres Trocknen bei höchster Energieeffizienz.



Baumwolle Eco • Pflegeleicht • Feinwäsche • Oberhernden • Finish Wolle • Express • Jeans • Imprägnieren • Lütten warm • Vorbügeln • Bettwäsche • Trockenoptionen * Knitterschutz • Schonen plus • Summer • Qualität * Softrippen • Sicherheit * PIN-Code Verriegelung • Anzeige "Behälter entleeren" • Anzeige "Fitter reinigen" • Optische Schnitstelle • Technische Daten * Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in	Trockenprogramme	
Pflegeleicht	Baumwolle	•
Feinwäsche	Baumwolle Eco	•
Oberhemden • Finish Wolle • Express • Jeans • Imprägnieren • Lüften warm • Vorbügeln • Bettwäsche • Trockenoptionen • Knitterschutz • Schonen plus • Summer • Qualität • Softrippen • Sicherheit • PIN-Code Verriegelung • Anzeige "Behälter entleeren" • Anzeige "Bilter reinigen" • Optische Schnittstelle • Technische Daten • Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10	Pflegeleicht	•
Finish Wolle	Feinwäsche	•
Express - - - - - - - - -	Oberhemden	•
Imprägnieren	Finish Wolle	•
Imprägnieren Lüften warm Vorbügeln Bettwäsche Trockenoptionen Knitterschutz Schoen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V Absicherung in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelart Rapo Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e 3 Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Express	•
Lüften warm Vorbügeln Bettwäsche Trockenoptionen Knitterschutz Schoen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Jeans	•
Vorbügeln Bettwäsche Trockenoptionen Knitterschutz Schonen plus Summer Oualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duffflakon •	Imprägnieren	•
Bettwäsche Trockenoptionen Knitterschutz Schonen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kaltemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Lüften warm	•
Trockenoptionen Knitterschutz Schonen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Vorbügeln	•
Knitterschutz Schonen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duffflakon	Bettwäsche	•
Schonen plus Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Trockenoptionen	
Summer Qualität Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Dutflakon •	Knitterschutz	<u> </u>
Qualităt Sicherheit • PIN-Code Verriegelung • Anzeige "Behälter entleeren" • Anzeige "Filter reinigen" • Optische Schnittstelle • Technische Daten * Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen • Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e 3 Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon	Schonen plus	•
Softrippen Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Exiltemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •	Summer	•
Sicherheit PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelart Re90 Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
PIN-Code Verriegelung Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittellart Rayo Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •		•
Anzeige "Behälter entleeren" Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •		
Anzeige "Filter reinigen" Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Mitgeliefertes Zubehör Duffflakon		<u>•</u>
Optische Schnittstelle Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		<u>•</u>
Technische Daten Abmessungen in mm (Breite) 596 Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen • Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e 3 Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		<u>•</u>
Abmessungen in mm (Breite) Abmessungen in mm (Höhe) 850 Abmessungen in mm (Tiefe) 636 Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ 50 Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •	•	•
Abmessungen in mm (Höhe) Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		596
Abmessungen in mm (Tiefe) Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in mm 1.054 Gewicht in kg 57 Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V 220-240 Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 7reibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Gewicht in kg Gesamtanschlusswert in kW 1,10 Spannung in V Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Gesamtanschlusswert in kW Spannung in V 220-240 Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon 1,10 220-240 10 10 Frequenz in HZ 50 2,0 4 7,0 4,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7		
Spannung in V Absicherung in A 10 Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Absicherung in A Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Frequenz in HZ Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon 50 2,0 4 7 7 8 9 8 4 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8		
Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,0 Hermetisch geschlossen ● Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e 3 Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon		
Hermetisch geschlossen Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg Treibhauspotential Kältemittel in CO ₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •		
Kältemittelart R290 Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e 3 Mitgeliefertes Zubehör • Duftflakon •		•
Kältemittelmenge in kg 0,14 Treibhauspotential Kältemittel in CO2 e 3 Mitgeliefertes Zubehör • Duftflakon •		
Treibhauspotential Kältemittel in CO₂ e Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon 3		
Mitgeliefertes Zubehör Duftflakon •		
Duftflakon •		
Gutschein für einen zweiten Duftflakon •		•

Míele

WTV 501 Wasch-Trocken-Verbindungssatz für eine platzsparende und sichere Aufstellung zu einer Wasch-Trocken-Säule.



- Für Trockner der Chrome Edition T1 und T1 Classic
- Passt zu allen Miele Waschmaschinen (außer W 1000 und WTZH)
- Für W 3000, W 5000 und W Classic nur bei gerader Blende
- WTV-Höhe: 2,5 cm
- Farbe: Lotosweiß

Preis **57,51 EUR****

** Preise inkl. MwSt



Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh miele.de info@miele.de

Zentrale 05241 89-0

Miele Kundenservice für Hausgeräte

0800 22 44 666 (gebührenfrei)

Wir sind für Sie da:

Mo. - Fr. 8:00 - 20:00 Uhr Sa. + So. 9:00 - 20:00 Uhr

Technikertermin Werkkundendienst, Beratung und Informationsanforderung, Verkauf von Zubehör, Verbrauchsgütern, Geräten, Ersatzteilen und Installationsmaterial

Weitere Prospekte finden Sie unter:

miele.de/Informationsanforderung

Miele Online-Shop shop@miele.de shop.miele.de

Miele Events events@miele.de

miele.de/events

Miele Experience Center Berlin Showroom | Verkauf | Beratung | Events |

Unter den Linden 26 10117 Berlin miele.de/center-berlin mielecenter-berlin@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 030 8871151-0

Öffnungszeiten:

Mo. - Sa. 10:00 - 19:00 Uhr

Miele

Miele Experience Center Gütersloh Showroom | Zubehör-Verkauf | Beratung | Events |

Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh miele.de/center-guetersloh mielecenter-guetersloh@miele.de

Bitte vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter 05241 89-67530

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. 8:00 - 17:30 Uhr





facebook.com/Miele.de



youtube.com/MieleDeutschland

Technisch bedingte Änderungen, die dem Fortschritt dienen, geringe Maß- und Farbabweichungen, herstellungsbedingte Abweichungen beim Edelstahl-Schliff, Druckfehler, Irrtümer, Innovationen und technische Änderungen bleiben vorbehalten. Abweichungen der farblichen Wiedergabe in den Abbildungen von der Original-Geräte-Farbe sind drucktechnisch bedingt. Energylabel und Datenblatt sind im Internet unter miele de jeweils bei den einzelnen Produkten unter Download einzusehen.